

DIMMER TOUCH-I-TF25 350MA

Cod. 038030

Dimmer touch per LED a corrente costante

Touch dimmer for constant current LEDs

- Accensione graduale
 - Memoria dell' ultimo stato di dimmerazione
 - Dimensioni ridotte per facilitare inserimento in corpo lampada
 - Precablato con contatto touch remoto
-
- Soft start
 - Memory the last state of dimming
 - Compact size for easy insertion into the lamp bases
 - Preconnected with a remote touch contact

Sostituisce il precedente codice 034972

Replaces the previous code 034972



Note

- Scheda dimmer elettronico in modalità PWM per moduli LED Arditì in corrente costante CCM.
- L'ALED-DIM TOUCH può essere pilotato con alimentatori Arditì in tensione costante CVM.
- La versione con molla touch ha led di presenza alimentazione e individuazione al buio integrato.
- Funzionalità incluse: soft start, memoria dei livelli di luminosità.
- Disponibile anche una versione touch con molla.

Note

- PWM mode electronic dimmer for Arditì LED modules in constant current mode (CCM).
- The ALED-DIM TOUCH can be driven by Arditì CVM constant voltage power supplies.
- The spring touch version has an integrated light LED.
- System functions: soft start, brightness level memory.
- Available spring version on demand



ITA

Documentazione online (certificazioni, istruzioni, ecc.)
- [LINK PAGINA PRODOTTO](#) -



ENG

Online documents (certifications, instructions, etc.)
- [WEBPAGE LINK](#) -

DIMMER TOUCH-I-TF25 350MA

Cod. 038030

Cod.038030

Tensione nominale d'ingresso	<i>Rated input voltage</i>	12 Vdc 24 Vdc
Corrente nominale	<i>Rated current</i>	350 mA
Range di potenza	<i>Power range</i>	4,2W @12V 8,4W @24V
Colore	<i>Colour</i>	nero / black
Numero di LED	<i>Number of LEDs</i>	3 @ 12 V; 6 @ 24 V
Tipo di carico	<i>Type of load</i>	LED 350 mA / LED 350 mA
Dimmerazione	<i>Dimming</i>	regolazione touch con cavo / touch regulation with cable
Temperatura ambiente (Ta)	<i>Ambient temperature (Ta)</i>	40 °C
Temperatura max al punto Tc	<i>Max temperature at Tc point</i>	60 °C
Sezione cavi	<i>Cables section</i>	0,33 mm ² (AWG 22)
Tipo di cavi	<i>Type of cables</i>	Teflon 25 cm / Teflon 25 cm
Dimensione	<i>Dimension</i>	55 x 10 x 6 mm
Ambito applicazione	<i>Application type</i>	Elettronico / Electronic
Peso pezzo	<i>Item weight</i>	11,50 GR
Pz. per confezione	<i>Pieces per unit</i>	100
Dimensione confezione	<i>Size of packaging</i>	13,5 x 28 x 17,5 cm